

Graag dit formulier compleet ingevuld per post, via fax of mail toesturen en wij maken voor u zo mogelijk z.s.m. een vrijblijvende offerte.

BEDRIJFSGEGEVENS

Naam :
 Straat :
 Postcode + Plaats :
 Tel. : Fax :
 Contactpersoon :
 E-mailadres :
 KVK-nummer :

PROJECTGEGEVENS

Naam project :
 Aantal schoorstenen : 1 2 3 4 5 Andere :

TYPE SCHOORSTEEN

	Afmeting (mm)	Dakhelling (°)	Vlakke kap Type France clas.	hoogte nokzijde 800 mm	hoogte nokzijde 1160 mm	hoogte nokzijde 1450 mm	hoogte vanuit nok 400 mm	hoogte vanuit nok 650 mm	hoogte vanuit nok 750 mm
Hellend dak STRP t/m 0° = plat dak.	370x370								
	400x570								
	530x530								
	750x750								
Nokschoorsteen STF ¹	450x1100								
	530x530								
	750x750								
Wolfseind STNC ²	530x530								
	750x750								
Piramide ¹⁺²	530x530								
	750x750								

¹ Ongelijke hellingen mogelijk

² Maatvoering piramide geldt voor hoogte zijkant

DOORVOEREN

Kanaal Therminox geïsoleerd RVS Poujoulat
 Kanaal EW RVS Poujoulat (bv. CV)³
 Kanaal EW Alu Poujoulat (bv. MV, ontl.)

Diameter	Aantal.
Ø	
Ø	
Ø	

³ LTV voor CV Ø 80 mm via de beluchte schoorsteen d.m.v. «open rand» rondom.

AFWERKING «BODY» SCHOORSTEEN

Gespoten standaard kleur	#
Sierpleister	#
Steenstrips (composiet)	*

zie brochure / internsite voor beschikbare kleuren

* type, voegkleur en metselverband op maat te laten maken

